




ZEXT SP. Z O. O.
05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22
022 783 39 52 022 783 34 79 e-mail: waw@zext.com.pl
www.zext.com.pl

ZeXt

Rodzaj produktu <i>Product type</i>	Lampka biurkowa <i>Desk Lamp</i>
Typ / model <i>Type / model</i>	KATE Model C01-155
EAN	5903874879718

Zdjęcie produktu: <i>Product photo:</i>	Wymiary (mm): <i>Dimensions (mm):</i>
	<p>Typ wtyczki zasilacza: CEE7/17 (C)</p>

Etykieta efektywności energetycznej: <i>Energy label:</i>	Rozkład widmowy mocy: <i>Spectral power distribution:</i>



ZEXT SP. Z O. O.

05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

☎ 022 783 39 52 📠 022 783 34 79 ✉ e-mail: waw@zext.com.pl

www.zext.com.pl

ZEXT

Dane techniczne: <i>Technical data:</i>	
Źródła światła <i>Light source</i>	Niewymienne źródło światła LED <i>Non-replaceable LED light source</i>
Napięcie znamionowe <i>Rated voltage (V)</i>	230V~
Częstotliwość znamionowa (Hz) <i>Rated frequency (Hz)</i>	50Hz
Obciążenie (W) <i>Load (W)</i>	5W
Znamionowy strumień świetlny (lm) <i>Luminous flux (lm)</i>	450lm
Temperatura barwowa (K) <i>Color temperature (K)</i>	3000K
Kąt rozsyłu [°] <i>Nominal beam angle [°]</i>	80°
Jednolitość barw <i>Colour consistency:</i>	<6
Trwałość (h) <i>Life span (h)</i>	25000h
Liczba cykli włącz / wyłącz <i>Number of switching cycles on / off</i>	15000
Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) <i>Colour rendering Ra (CRI)</i>	≥85
Znamionowa światłość szczytowa (Cd) <i>Rated peak intensity in candela (cd)</i>	306,12cd
Współczynnik mocy lampy (cos) <i>Power Factor (cos)</i>	PF>0,5
Czas zapłonu <i>Starting time</i>	<0,2s
Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia świetlnego <i>Warm-up time up to 60 % of the full light output</i>	<1,0s
współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life</i>	≥65%
Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji <i>Lumen maintenance factor at the end of the nominal life</i>	< 5% po 1000h
Typ wtyczki (zasilacza) <i>Plug type (Power supply)</i>	CEE 7/17 (C)
Przewód przyłączeniowy <i>Power supply cord</i>	Typ: VW-1, Przekrój: 24AWG (0,20mm ²), Długość: 190cm, Materiał: miedź <i>Type: VW-1, Diameter: 24 AWG (0.20mm²), Length: 190cm, Material: copper</i>
Dane techniczne zasilacza <i>Technical data (Power supply)</i>	INPUT: 100-240V~ 50/60Hz 0,2A OUTPUT: 9,6V DC 350mA
Odległość od oświetlanego przedmiotu <i>Distance from lighted objects</i>	0,2m
Wyłącznik <i>Switch</i>	Zewnętrzny (na przewodzie przyłączeniowym) <i>External (on the power supply cord)</i>
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym <i>Class of protection against electric shock</i>	Lampka: III, Zasilacz: II <i>Desk lamp: III, Power supply: II</i>
Zakres regulacji <i>Control range</i>	Pionowy: 180°, Poziomy: 300° <i>Vertical: 180°, Horizontal: 300°</i>
Klasa IP <i>Protection rating</i>	IP20
Materiał podstawy <i>Clamp material</i>	Tworzywo sztuczne / Filc <i>Plastic / Felt</i>
Materiał klosza <i>Shade material</i>	Tworzywo sztuczne <i>Plastic</i>
Kolor <i>Colour:</i>	Zielony / Chrom <i>Green / Chrome</i>
Zawartość rtęci w lampie (mg) <i>Lamp mercury content (mg)</i>	0,0 mg
Waga (g) <i>Weight (g)</i>	590g
Lampa nie przeznaczona do ściemniania <i>lamp cannot be dimmed</i>	
Lampa nie przeznaczona do oświetlenia akcentowego <i>Lamp is not suitable for accent lighting</i>	

230V~

450lm

5W

IP20

Niewymienne źródło światła LED
Non-replaceable LED light source

zasilacz:



lampka:

